



Diversey™

TASKI® Jontec ESD & Care

Golvpolish för ESD-golv

Produktbeskrivning

Denna elektriskt ledande golvpolish är speciellt framtagen för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska fält på golv och skador på känslig elektronisk utrustning. Den bygger upp en skyddsfilm med hög glans som fungerar med de flesta underhållsmetoder.

Produkten är idealisk för utrymmen där elektrostatiska urladdningar kan ge skador på elektronisk utrustning och för ESD-godkända golv där de elektriskt ledande egenskaperna måste upprätthållas, samt för att underlätta rengöring och bevara ett fräscht utseende.

Produktegenskaper

- Skapar ett skyddande skikt med hög glans
- Den elektriska ledningsförmågan är testad och godkänd av ett oberoende laboratorium
- Halsäker enligt internationella standarder (ASTM D-2047)

Produktfördelar

- Skyddar golv mot slitage och underlättar rengöringen
- Eliminera risken för elektrostatisk chock och därmed även skador på känslig utrustning
- Uppfyller baskraven i EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 and EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1
- Ger en garanterat säker ESD-funktion för ytägare, patienter, etc.

Bruksanvisning

1. Behandla endast strippade, noggrant sköljda och helt torra golv. Håll produkten sparsamt på golvet och sprid ut den jämnt medan den fortfarande är våt med en polishapplikator i överlappande banor på 1 - 1,5 m.
2. Applicera alltid 3 skikt på golvet och låt det alltid torka i minst 60 minuter mellan två skikt. Efter det sista skiktet måste golvet torka minst 60 minuter före trafik.
3. För att bibehålla den statistiskt avledande förmågan och den höga glansen, återapplicera produkten i områden med medelhög till hög trafik var 3:e månad och i områden med låg trafik var 6:e månad.

Underhåll:

- Låt alltid en ny behandling härda i 48 timmar innan du utför någon typ av våtunderhåll.
- Avlägsna löst sittande smuts med en torr mopp dagligen.
- För att säkerställa statistisk avledningsförmåga, använd endast tensidbaserade produkter för daglig golvrengöring, t.ex. TASKI Jontec 300 Pur-Eco eller liknande produkter.

Dosering*

Klar att använda, ingen utspädning krävs.

Produktförbrukning: min. 20 ml/ m² och skikt - max. 30 ml/m² och skikt

**Produkten innehåller inte avsiktligt tillsatta fluorerade utjämningsmedel (PFAS).

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.

Teknisk information

Utseende: Mjölkgig, vit vätska

pH koncentrat: ≈ 9

Relativ densitet (20°C): ≈ 1.03

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec ESD & Care

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Produkten får inte spädas ut eller blandas med andra ämnen. Använd inte utomhus eller i våtutrymmen. Följ exakta tillämpnings- och underhållsrekommendationer. Applicera endast på ledande golv.

Godkännanden

TASKI Jontec ESD & Care uppfyller ESD-standarderna EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 och EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1 och uppfyller kraven på halksäkerhet enligt ASTM D-2047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

TASKI Jontec ESD & Care finns i 2x5L.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

| Art. nr. | Artikelnamn | System |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 9300133 | TASKI JONTEC ESD & CARE 2X5L W4815 | Ready-to-use |

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.18/04/2025 sv-SE (K02350)